Техническое описание
Номер артикула 2787- 2794

Remmers OB-008-Ölbeize

Масляные бейцы на растворителях

На раствори-телях

Для внутрен-него приме-нения

Для лестниц

Для внутрен-них дверей

Для мебели

Нанесение кистью, валиком

Нанесение пистолетом

Тщательно перемеши-вать

Время сушки

Расход

Срок хране-ния

Условия хранения

Область применения

Для тонировки древесины в стандартные цвета.
Возможно получение других оттенков, путем смешивания стандартных цветов между собой.
OB-008-бесцветный масляный бец применяется для разведения цветных бейцев для уменьшения интенсивности цвета.
OB-008 применяется для тонировки мебели, межкомнатных дверей и других деревянных предметов внутреннего интерьера, не подверженных химической нагрузке
OB-008 применяется с обязательной последующей запечаткой финишными продуктами на масляной основе, например: Hartwachs-Öl, HWS-112, HSO-117.

Свойства продукта

Вязкость:	13 - 19 сек по B3-4
Формы поставки:	1 л металлическая канистра
Цвета:	2787 бесцветный
	2788 intensiv-weiß
	2789 nußbaum RC-660
	2790 eiche hell RC-365
	2791 teak RC-545
	2792 ebenholz RC-790
	2793 silbergrau RC-970
	2794 Спецтон по запросу

Переработка

Древесина должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жира и воска.
Древесина не должна быть слишком вышлифована (отполирована), чтобы масляный бейц равномерно впитывался в наружный слой древесины, что особенно важно для тонировки в темные цвета.
Бейц равномерно наносится на поверхность, через 5 минут излишки удаляются мягкой хлопковой тканью.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Высохший бейц запечатывается двумя слоями HWS-112-Hartwachssiegel, PL-113-Parkettlack или HartwachsÖl HSO-117-High-Solid-Öl

Указания

Для уточнения цвета рекомендуется изготовление пробного образца
При работе в закрытом помещении обеспечить хорошую вентиляцию
Ветошь, загрязненная остатками материала, склонна к самовозгоранию при контакте с растворителями.
Можно добавлять бейцы в количестве макс. 2% в HWS-112-Hartwachssiegel, PL-113-Parkettlack или HartwachsÖl.
Стандартные цвета готовы к использованию.

Инструменты, очистка

Инструменты сразу после работы промыть с растворителем Verdünnung V 101

Расход

40 - 80 мл/м² (Эквивалентно 20-30 мл/м^2 после втирания)

Сушка

От пыли: примерно 4 часа
Можно лакировать: примерно. 12 часов
При условии 20°C/65% относительной влажности

Хранение

В закрытой оригинальной таре в сухом, прохладном помещении в течение 1 года.
Возможно осаждение пигментов, поэтому необходимо периодическое перемешивание в миксере

Данные по безопасности

Содержит: углеводороды, C11-C12, изоалканы
Углеводороды C12-C15
Данные о факторах риска:
Не принимать пищу в помещении, где работают с бейцами
Не сливать в водоёмы, опасно для водных организмов
Безопасность:
Избегайте попадания в окружающую среду
Не вдыхать туман / пар / аэрозоль
При попадании на КОЖУ: Промыть водой с мылом
Утилизировать содержимое контейнера в соответствии с местными нормами.
Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.
При нанесении распылением требуются средства индивидуальной защиты для органов дыхания с уголным фильтром/P2, защитные перчатки
Рабочая одежда
Produkt-Code: Ö60